


# Slide\_floor


Listone Giordano

## Schemi di posa


EN Installation patterns / ES Esquemas de colocación / FR Schémas de pose / DE Verlegungsschemen




Modulo 1/Module 1  
Módulo 1/ Module 1/Modul 1



Modulo 2/Module 2  
Módulo 2/ Module 2/Modul 2




Modulo 3/Module 3  
Módulo 3/ Module 3/Modul 3




Modulo 1/Module 1  
Módulo 1/ Module 1/Modul 1



Modulo 2/Module 2  
Módulo 2/ Module 2/Modul 2




Modulo 3/Module 3  
Módulo 3/ Module 3/Modul 3




**1**  
**H** IDROGENO

Modulo/Module/Módulo/Module/Modul 2+3




**11**  
**NA** SODIO

Modulo/Module/Módulo/Module/Modul 1




**2**  
**HE** ELIO

Modulo/Module/Módulo/Module/Modul 2+3




**12**  
**MG** MAGNESIO

Modulo/Module/Módulo/Module/Modul 1



**3**  
**LI** LITIO

Modulo/Module/Módulo/Module/Modul 2+3



**13**  
**AL** ALLUMINIO

Modulo/Module/Módulo/Module/Modul 1



# Slide\_floor

Listone Giordano


## Colori

EN Colours / ES Colores / FR Couleurs / DE Farben




Modulo 1/Module 1

Módulo 1/ Module 1/Module 1



Modulo 2/Module 2

Módulo 2/ Module 2/Module 2



Modulo 3/Module 3

Módulo 3/ Module 3/Module 3



### Rovere/Oak/Roble/Chêne/Eiche Avana



### Rovere/Oak/Roble/Chêne/Eiche Avorio



### Rovere/Oak/Roble/Chêne/Eiche Tortora



### Rovere/Oak/Roble/Chêne/Eiche Testa di Moro



#### Scheda tecnica

Il prodotto, esaminato in sezione, presenta un cuore centrale di 11 mm realizzato in multistrato, 10/10 mm strato superiore a vista costituito da un tranciato in legno di Rovere di spessore 10 decimi di mm e uno strato inferiore di controbilanciamento in tranciato di 10 decimi di mm di diversa specie legnosa.

• I singoli moduli sono lavorati con profilatura femmina sui quattro lati e l'incastro avviene per il tramite di speciali anime in legno fornite di serie. Superiormente il perimetro di ogni elemento è evidenziato da una bisellatura di 1 mm di profondità con angolo di 30°.

• Listone Giordano® Slide è disponibile con finitura ad olio UV alta resistenza in diverse varianti di colore. La finitura con olio UV ad alta resistenza, oltre a garantire ottime prestazioni in fatto di resistenza all'abrasione superficiale, esalta la naturale bellezza del legno e la profondità di colore; inoltre offre una manutenzione agevole ed un'alta protezione alla penetrazione dei più comuni liquidi ed agenti chimici di uso domestico.

**CRYSTALCARE**  
La finitura Olio UV alta resistenza è certificata antibatterica grazie alla tecnologia Crystalcare.

• Posa in opera sia incollata che flottante. Le anime in legno vanno incollate ai quattro lati di ogni modulo se la posa è flottante. Per utilizzo su riscaldamento a pavimento è consigliata la posa incollata.

#### Applicazione e manutenzione

Per l'applicazione e la pulizia del prodotto richiedere le apposite istruzioni.

For the application and cleaning of the product, request proper instructions.

#### Information Sheet

The section of the product shows a core of 11 mm multilayer, 10/10 mm top layer in Oak veneer and the bottom layer in 10/10 mm counterbalanced veneer in a different wood species.

• Each individual module is groove profiled on four sides, loose wooden tongue-joints are supplied with the flooring. The chamfer edge of each element is 1mm depth at 30° angle.

• Listone Giordano® Slide is available with high-resistance UV oil finish in various colour tones.

The high-resistance UV oil finish ensures excellent results in terms of resistance to surface abrasion, enhances the natural beauty of the wood and the depth of the colour tone. This finish offers ease of maintenance and good results in terms of resistance to household liquid and chemical agents penetration. The high-resistance UV oil finish is only proposed with a "brushed" surface: a special treatment is performed on the wood's surface before the oil is applied in order to accentuate the appearance of the wood's natural pores and fibres. Wood is a raw material that naturally offers different absorption of the finish.

**CRYSTALCARE**  
The UV-oil finish with high resistance is antibacterial certified thanks to Crystalcare technology.

• Suitable for both glued-down and floating installation. The wooden tongues are to be glued to all four sides of each module in case of floating fitting. The glued-down installation is recommended with underfloor heating.

#### Application and maintenance

For the application and cleaning of the product, request proper instructions.

#### Ficha técnica

El producto, analizado en sección, presenta un núcleo central de 11 mm realizado en multicapa, en estrato superior de vista formado por un conjunto de hojas de madera de Roble de espesor de 10 décimos de mm y una capa inferior de contrabalanceo con hojas de madera de 10 décimos de mm de calidad de madera diferente.

• Los módulos individuales están elaborados con perfiladura femenina en cuatro lados y el encastre se realiza a través de núcleos de madera especiales proporcionados en serie. En la parte superior del perímetro de cada elemento se evidencia un biselado de 1 mm de profundidad con ángulo de 30°.

• Listone Giordano® Slide está disponible con acabado de aceite UV alta resistencia de diferentes colores. El acabado con aceite UV de alta resistencia, además de asegurar prestaciones excelentes por lo que concierne la resistencia a la abrasión de la superficie, exalta la belleza natural de la madera y la profundidad de color; además ofrece un mantenimiento cómodo y una protección elevada con respecto a la penetración de los líquidos más comunes y agentes químicos de uso doméstico.

**CRYSTALCARE**  
El acabado Aceite UV alta resistencia está certificada antibacterica gracias a la tecnología Crystalcare.

• Colocación en el momento tanto encolada que flotante. Los núcleos de madera se deben encolar en los cuatro lados de cada módulo si la colocación es flotante. Para uso en calefacción de suelo se recomienda la colocación encolada.

#### Aplicación y mantenimiento

Para la aplicación y la limpieza del producto solicitar las instrucciones correctas.

#### Fiche technique

Le produit, examiné en coupe, présente un noyau central de 11 mm réalisé en contreplaqué, une couche supérieure à vue constituée de placage de chêne de 10 dixièmes de mm d'épaisseur, et d'une couche inférieure de contrepoids en placage de 10 dixièmes de mm de différentes espèces de bois.

• Les différents modules sont travaillés avec des profils femelles sur les quatre côtés et l'articulation se fait au moyen d'âmes spéciales en bois fournies de série. Hors du périmètre de chaque élément, un chanfrein de 1 mm de profondeur avec un angle de 30° est mis en évidence.

• Listone Giordano® Slide est disponible avec une finition à huile UV haute résistance en diverses variantes de couleur. La finition avec huile UV haute résistance, outre garantir d'excellentes performances en termes de résistance à l'abrasion superficielle, rehausse la beauté naturelle du bois et la profondeur de la couleur. De plus, elle permet un entretien facile et une grande protection contre la pénétration des liquides les plus communs et les produits chimiques à usage domestique.

**CRYSTALCARE**  
La finition avec huile UV haute résistance est certifiée antibactérienne grâce à la technologie Crystalcare.

• Pose collée ou flottante. En cas de pose flottante, les âmes en bois sont collées des quatre côtés de chaque module. Pour une utilisation sur sol avec chauffage, il est recommandé de procéder à une pose avec colle.

#### Application et entretien

Pour l'application et le nettoyage du produit, demander les instructions.

#### Technisches Datenblatt

Das im Querschnitt geprüfte Produkt hat einen mittleren Kern von 11 mm aus Multiplex, eine obere, sichtbare Schicht aus 10 Zehntelmillimeter Eichenblattfurnier sowie eine untere Ausgleichsschicht aus verschiedenen Holzarten immer in der Stärke 10 Zehntelmillimeter.

• In die einzelnen Module ist an den vier Seiten ein Nutprofil eingearbeitet, das Einstecken erfolgt mit dem speziellen, serienmäßig gelieferten Federstecksystem aus Holz. Zusätzlich ist der Umfang eines jeden Elements von einer 1 mm tiefen Gehrung im 30° Winkel gekennzeichnet.

• Listone Giordano® Slide ist UV-geölt und sehr resistent, in verschiedenen Farbönen lieferbar. Die sehr resistente UV-Ölung gewährleistet nicht nur optimale Leistungen gegen den Oberflächenverschleiß, sondern betont auch die natürliche Schönheit des Holzes und die Farbtiefe. Zusätzlich bietet sie eine leichte Pflege und hohen Schutz gegen das Eindringen der üblichen Flüssigkeiten und chemischen Substanzen, die man allgemein im Haus benutzt.

**CRYSTALCARE**  
Die sehr resistente UV-Ölung ist dank der Crystalcare-Technologie als antibakteriell zertifiziert.

• Verlegung sowohl geklebt als auch frei flottierend. Wenn flottierend verlegt wird, müssen die Holzkerne an den vier Seiten eines jeden Moduls geklebt werden. Bei Verwendung auf Fußbodenheizungen empfiehlt sich das Verlegen mit Kleber.

#### Verlegung und Pflege

Für die Verlegung und Pflege des Produkts, die betreffenden Anweisungen anfordern.